

TSE STANDART KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1)

Konteynerler Standart Olarak 300x700*265 cm ve 240x600x265 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

TSE STANDART KONTAYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1)				
Konteynerler Standart Olarak 300x700*265 cm ve 240x600x265 cm Ebatlarında Üretilmektedir.				
TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	50 kg/m2	DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,024 W/mK
	RÜZGAR HIZI	50 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,024 W/mK
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	150 kg/m2		
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ŞASE	Alt Şase 1,5 mm t:1,2-1,8 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş ST37 Profil		
	ALT ARA KAYIT	40*80*1,5 mm Kutu Pro fil		
TAVAN SİSTEMİ	DIŞ KAPLAMA	0,50 mm galvaniz trapez sac		
	TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 10 cm izocam .		
	TAŞIYICI SİSTEM	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş Bükme sac Profil		
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	40mm sandvic panel cephe kaplaması (0,15 mm Ral 9002 Boyalı sac+40 mm 14 Dansite eps + 0,15 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2500 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 1,5 mm st 37 sac profil + 40x80x1,5 mm SİGMA profil (2 ,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	14 mm kalınlığında TEPE marka betopan		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DIŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sac kapı	
		ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Yalıtımlı	
	İÇ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm ve 800*2000 mm	
		kapı	Amerikan Pres Panel Kapı	
	WC KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm	
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	100*120 cm boyutlarında PVC dograma(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	250*250 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	Ral 7016		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 7016		
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLOLARI	NYM 3*2,5 mm2 (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLOLARI	NYM 2*1,5 mm2 (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır. 3-lü		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		ıslak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	yok	
	*NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmaktadır.		
		*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır.		
		*Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve		
*Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.				
SİHHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru		
	BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	40*50 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı	
		Duş Teknesi	70*70 Akrilik	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Mutfak Evyesi	50*100Krom Evyeli Suntainem Alt Dolap	
		Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.	
	* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-ISO sertifikasına sahiptir.			
	*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.			